

Califlex

Marcatura/Marking:  CALIFLEX Ø INT PN 30 BAR



Applicazioni/Application:

Idoneo per passaggio di acqua calda fino a 90°C. Ideale in applicazioni industriali, macchine per stampaggio, impianti domestici e per i sistemi di pulizia a base di acqua calda.

Adatto anche per il passaggio di acqua demineralizzata e distillata. Molto flessibile, leggero. Aspetto simile alla gomma.

For hot water up to 90°C.









Used in industrial applications, moulding equipments, domestic implements and hot water- based cleaning system.

Also for distilled and demineralised water.

Very flexible, light weighted; rubber-like appearance.



Temperatura d'impiego/Temperature range: - 30°C + 90°C

 mm	 mm	 mm	 Bar A 20° C	 Bar A 90° C	 Bar A 20° C	 Bar A 90° C	 g/m
6	12	3.0	30	10	90	30	115
8	14	3.0	30	10	90	30	140
10	17	3.5	30	10	90	30	200
13	20	3.5	30	10	90	30	250
16	26	5.0	30	10	90	30	440
19	28	4.5	30	10	90	30	445

Costruzione/Construction:

- 1 Copertura: speciale compounds di polimeri elastomerici termoplastici, nero con riga longitudinale grigia.
- 2 Inserto tessile: poliestere alta tenacità.
- 3 Sottostrato: speciale miscela di polimeri elastomerici termoplastici, nero.

1 *Outer layer: special blend of thermoplastic elastomers, soft and smooth. Longitudinal grey stripe.*

2 *Reinforcement: polyester high strength.*

3 *Inner layer: special blend of thermoplastic elastomers. Black, smooth.*

