

Edilform

Marcatura/Marking: **GR** EDILFORM PN 10 BAR MADE IN ITALY



Applicazioni/Application:

Rinforzato da uno strato in poliestere, ideale soprattutto per applicazioni in cantieri edili.

Idoneo anche per giardinaggio.

Ottima flessibilità, anti-torsione; resistente agli agenti atmosferici e ai raggi uv.

Polyester- plies reinforced, ideal in buildings and construction.








Also suitable for gardening.

Very flexible, kink proof; resistant against atmospheric agents and UV rays.

Temperatura d'impiego/Temperature range:

- 20°C + 60°C



 mm	 mm	 mm	 mm	 Bar	 mm	 g/m
10	16	3	60	10	30	160
13	19	3	80	10	30	205
19	26	3.5	110	10	30	306
25	33	4	150	10	30	510
32	44	6	220	10	30	1010
38	50	6	250	10	30	1150

Costruzione/Construction:

- 1 Copertura: PVC-P, rosso, corrugato.
- 2 Inserto tessile: poliestere alta tenacità.
- 3 Sottostrato: PVC-P nero, liscio.

- 1 Outer layer: red, corrugated PVC-P.
- 2 Reinforcement: polyester high strength.
- 3 Inner layer: black, smooth PVC-P.

