

# Icaro/10

Marchatura/Marking:  ICARO PN 10 PB 30 BAR MADE IN ITALY



## Applicazioni/Application:

Tubo per mandata di aria compressa (anche con tracce d'olio), acqua e di fluidi non corrosivi.

Utilizzato in diverse applicazioni industriali.


Estremamente flessibile e leggero. Conforme alla Norma DIN 20018-1:2003.

*For compressed air, water and not corrosive liquids.*

*Oil vapour resistant. Very flexible and light. In compliance with DIN 20018-1: 2003.*

## Temperatura d'impiego/Temperature range:

- 30°C + 60°C

|  mm |  mm |  mm |  mm |  Bar |  Bar |  g/m |
|--|--|--|---|---|---|---|
| 5  | 10.5   | 2.75   | 40  | 10  | 30  | 100   |
| 6  | 12   | 3.0  | 50  | 10  | 30  | 130   |
| 8  | 15   | 3.5  | 65  | 10  | 30  | 175   |
| 10   | 17   | 3.5  | 80  | 10  | 30  | 200   |
| 13   | 19   | 3.0  | 105   | 10  | 30  | 205   |
| 15   | 21   | 3.0  | 110   | 10  | 30  | 230   |
| 16   | 23   | 3.5  | 130   | 10  | 30  | 290   |
| 19   | 27   | 4  | 150   | 10  | 30  | 390   |
| 25   | 35   | 5  | 200   | 10  | 30  | 640   |
| 32   | 42   | 5  | 250   | 10  | 30  | 790   |
| 38   | 50   | 6  | 310   | 10  | 30  | 1100  |
| 50   | 64   | 7  | 450   | 10  | 30  | 1700  |

## Costruzione/Construction:

- 1 Copertura: miscela di polimeri elastomerici termoplastici. Nero. Liscia.
- 2 Inserto tessile: poliestere alta tenacità.
- 3 Sottostrato: miscela di polimeri elastomerici termoplastici. Nero. Liscio.

- 1 *Outer layer: black, smooth thermoplastic elastomers.*
- 2 *Reinforcement: polyester high strength.*
- 3 *Inner layer: black, smooth, thermoplastic elastomers.*

