

# Icaro/Tpu

Marchatura/Marking: **GR** ICARO/TPU Ø INT Ø EST PN 20 BAR MADE IN ITALY



## Applicazioni/Application:

Per attrezzature pneumatiche in genere, circuiti di raffreddamento, verniciatura a pistola, sabbiatura. Copertura estremamente resistente all'olio, benzina, acidi grassi. Rinforzato da filo poliestere per sostenere la pressione, è leggero e resistente ad applicazioni abrasive.

Disponibile in differenti colori.








Idoneo per utilizzo su avvolgitubo automatici.

*For hose reels and pneumatic tools, cooling circuits, spray guns, sandblasting machines.*

*Extremely resistant against oil, petrol, fat acids. Polyester plies reinforced, light weighted. Available on different colours.*

## Temperatura d'impiego/Temperature range:

- 15°C + 65°C

 mm	 mm	 mm	 mm	 Bar		 g/m
6	10	2	40	20	60	70
8	12	2	50	20	60	80
9	13	2	55	20	60	100
10	14.5	2.25	60	20	60	115
13	18	2.5	80	20	60	165

## Costruzione/Construction:

- 1 Copertura: speciale miscela di PVC/PU.
- 2 Inserto tessile: poliestere alta tenacità.
- 3 Sottostrato: poliuretano a base poliestere, nero, liscio.

1 *Outer layer: special blend PVC/PU, light blue, smooth.*

2 *Reinforcement: polyester high strenght.*

3 *Inner layer: Polyester-based TPU, black, smooth.*

