

# Limpha/Pu

Marcatura/Marking: **GR** LIMPHA/PU REG. EU 10/2011 Ø INT PN 20 BAR (10 bar 70°C)



## Applicazioni/Application:

Per aria e acqua. Leggero e flessibile, estremamente resistente all'abrasione, al contatto con oli, acidi aggressivi, carburante.

Strato interno idoneo al contatto alimenti secondo il Regolamento UE nr. 10/2011, categorie A,B,C.

Idoneo per utilizzo su avvolgitubo automatici.

*For air and water. Light weighted and flexible.*

*Extremely resistant against abrasion, oils, acids, fuel.*







*Inner layer suitable for the passage of foodstuff, in accordance with EU Regulation nr. 10/2011, cat. A, B, C.*

*For hose reels.*



## Temperatura d'impiego/Temperature range:

- 20°C + 70°C

 mm	 mm	 mm	 mm	 Bar A 25° C	 Bar A 70° C
8	12	2	50	20	10
10	14.5	2.25	60	20	10

## Costruzione/Construction:

- 1 Copertura: poliuretano a base polietere, rosso, liscio.
- 2 Inserto tessile: poliestere alta tenacità.
- 3 Sottostrato: poliuretano a base polietere, trasparente, liscio.

1 *Outer layer: polyether - based polyurethane, red, smooth.*

2 *Reinforcement: polyester high strength.*

3 *Inner layer: polyether - based polyurethane, transparent, smooth.*

